VOLTEC

השוואת עמדות הטעינה הביתיות

VOLTEC ONE · VOLTEC HOME+ · VOLTEC HOME+ DLB

VOLTEC ONE	VOLTEC HOME+	VOLTEC HOME+ DLB
הדגם המתקדם: OCPP, Ethernet ובית חכם	עמדה חכמה לבית פרטי	HOME+ עם ניהול עומסים דינמי
החל מ-2,150 ₪	**החל מ-2,150 ₪**	**החל מ-2,600 ₪**

טעינה

	VOLTEC ONE	VOLTEC HOME+	VOLTEC HOME+ DLB
הספק מרבי	22kW תלת-פאזי / 7.4kW חד-פאזי		
הזנה וזרם	230–400V AC, 50/60Hz · זרם מתכוונן 6–32A		
חיבור לרכב	כבל Type 2 קבוע · 6 / 8 / 10 מ'	כבל Type 2 קבוע · 6 / 8 מ'	כבל Type 2 קבוע · 6 / 8 מ'
ניהול עומסים דינמי (DLB)	—	תוספת אופציונלית	✓ כלול: יחידת DLB וחיישן CT

שליטה וקישוריות

	VOLTEC ONE	VOLTEC HOME+	VOLTEC HOME+ DLB
אפליקציה, תקשורת והפעלה	אפליקציה בעברית · Wi-Fi + Bluetooth · הפעלה אוטומטית / כרטיס RFID / אפליקציה		
חיבור Ethernet קווי	✓	—	—
פרוטוקול OCPP 1.6J	✓	—	—
חיבור ל-Home Assistant	✓ אינטגרציה מלאה	אפשרי דרך תוסף קהילתי לא רשמי (דורש הגדרה עצמית)	
ניהול משתמשים ודוחות נפרדים	✓	—	—

בטיחות ועמידות

	VOLTEC ONE	VOLTEC HOME+	VOLTEC HOME+ DLB
הגנות מובנות	חיישן זליגה DC 6mA · זרם יתר · מתח יתר ותת-מתח · טמפרטורת יתר · ברקים · הדבקות מגען · לחצן חירום		
אטימות וחוזק מכני	IP65 / IK10 · מתאימה לחניה חיצונית		
טמפרטורת עבודה	−30°C … +50°C	−25°C … +55°C	−25°C … +55°C
מידות (ר × ג × ע)	122 × 381 × 230 מ"מ	152 × 360 × 278 מ"מ	152 × 360 × 278 מ"מ
תקנים	CE · IEC 61851-1, IEC 61851-21-2		
אחריות	3 שנים בבית הלקוח		

ערך משותף לכל שלוש העמדות

בחרו ב-VOLTEC ONE
לבניין משותף או לחניון: OCPP למערכות ניהול טעינה, Ethernet לחניון בלי קליטה, וחיבור לבית החכם.

בחרו ב-HOME+
לבית פרטי עם חיבור חשמל שמספיק לטעינה מלאה במקביל לצריכה של הבית.

בחרו ב-HOME+ DLB
כשחיבור החשמל של הבית מוגבל: העמדה מתאימה את עצמה לצריכה בזמן אמת, והחשמל לא קופץ.